



## New Holland T5.95 DualCommand Heavy Duty + LR

### Motor:

typ F5C, řadový 4 válec přepínaný turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu, 2 ventily na válec, vstřikování paliva COMMON RAIL, technologie CEGR, DOC + DPF s automatickou pasivní regenerací, splňuje emisní normu Tier4a, zdvihový objem 3400 cm, **výkon 73 kW (99 koní)** při 2300 ot/min dle ECER-120, max **kroučící moment 407 Nm** při 1500 ot/min, servisní prohlídka po 600 Mth, nádrž paliva na 160 litrů, viskozni spojka ventilátoru chladiče, vzduchový filtr s předčističem, alternátor 120 Amp

### Převodovka:

**DualCommand 24x24 Eco**, maximální rychlost **40 km/hod** při **snížených otáčkách** motoru, plně synchronizovaná, **dvoustupňový PowerShift**, reverzní převodovka **PowerShuttle s nastavením agresivity reakce ve třech stupních** s elektrohydraulickým ovládním, změna směru jízdy pod zatížením bez použití spojkového pedálu, tlačítko ovládní spojky **Power Clutch** na řadící páce

### PTO

otáčky 540/540E/1000 ot/min, s elektrohydraulickou spojkou, ovládní i venku na zadním blatníku

### Nápravy:

Zadní: přírubová náprava **Class 2 HD**, elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu

Přední: pevná náprava **Class 1,5 HD** se **100% uzávěrkou**, elektrohydraulické zapínání pohonu 4WD a uzávěrky předního diferenciálu, dynamické přední blatníky

### Hydraulika :

**EDC - elektronická regulace zadního TBZ**, zadní tříbodový závěs kategorie II s rychloupínacími koncovkami, teleskopické stabilizátory, **2 venkovní pomocné válce** maximální **zvedací kapacita 4.350 kg**, ovládní TBZ zvenku na zadním blatníku, výkon hydraulického čerpadla **64 l/min**, pracovní tlak 19 MPa, výkon servořízení 37 l/min, **3 mechanicky ovládané venkovní okruhy**, 6 koncovek, sběrná odkapová nádobka

### Kabina:

komfortní kabina **Vision View** s **klimatizací**, topením, filtrací nasávaného vzduchu, otvírací boční okénka, střecha kabiny s průhledem **HighVisibility**, **vzduchem odpružená sedačka** řidiče, sedačka spolujezdce, **rádio**, 4 pracovní světla na kabině, zadní stěrač a ostřikovač, teleskopická venkovní zpětná širokouhlá zrcátka, elektrická zásuvka 25A, el. odpojovač baterie, zadní blatníky s nástavcem

**Příslušenství:**

držák předního závaží 60 kg, **etážový horní závěs s automatickou hubicí**, akumulátor Heavy Duty 100 Ah, **vzduchové brzdy přívěsu 2 okruhové, box na nářadí, maják, Predpríprava na čelný nakladač**, MultiQuick rychlospojka hadic, Joystick,

**Pneumatiky:**

přední **13,6 R24** (340/85 R24), zadní **16,9 R34**(420/85 R34), dělený disk, bez určení značky

40

**AGROTEC**

Slovensko

AGROTEC Slovensko s.r.o.

Zlatomoravecká cesta

P.O.BOX 23/F, 949 01 Nitra

IČO: 314 45 942 I IČ DPH: SK2020406289

